

## Техническое описание

# Панель для видеостены FPB LC- PJ5502 FHD - 55" IPS LCD FULL HD (1920 X 1080)

---

Видеостена — это специализированное решение для отображения визуальной информации, объединяющее несколько дисплеев в единый экран, которое позволяет отображать видео от большого количества источников, в т.ч. в многооконном режиме. Подобные системы широко применяются, например, при создании ситуационных и диспетчерских центров, пунктов мониторинга и контроля. К тому же, видеостены широко применяются для рекламы — в торговых центрах, на выставках, в других общественных местах.



## Компоненты

### Общая информация

Материал корпуса	Металлический корпус
Цвет корпуса	Стандартный цвет, как на картинке выше
Температура хранения	От -20° до 65°
Рабочая Температура	От 0° до 55°
Влажность при хранении/работе	От 10% до 90%
Сертификаты	CE, FCC & Rohs
Контроллер управления видеостеной	Встроенный
Виды креплений	Настенное, напольное

### Дисплей

Диагональ панели	55"
Активный размер (мм)	1209.6 × 680.4
Размер панели (мм)	1213.4 × 684.2 × 112.8
Зазор стыка между панелями (мм)	3,5
Соотношение сторон	16:9
Время отклика	6 мс.
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>
Цветность	8 Bit, 16.7M
Шаг пикселя (мм)	0.63 × 0.63
Контрастность	4000:1
Угол обзора	178°/178°
Разрешение	1920 × 1080
Срок службы панели	80 000 часов
Тип матрицы	IPS
Максимальная потребляемая мощность	130W
Потребляемая мощность в режиме ожидания	3W
Комплектация	Руководство пользователя, кабель питания, кабель HDMI, настенное крепление

### Входной интерфейс

HDMI	1 вход HDMI (HDMI 1.4)
DVI	1 DVI (DVI-I), 1080P (1920×1080)
VGA	1
CVBS	1 вход CVBS (BNC), поддержка PAL/NTSC/SECAM всех форматов
S_Video	1 вход S_Video
RJ45(RS232)	1 вход управляющего сигнала связи RJ45 (RS232)
USB	1

## Выходной интерфейс

RJ45(RS232)	2 RJ45 (RS232) коммуникационный контур управления сигналом
-------------	--

## Электропитание

Источник питания	AC 100V ~ 240V
Максимальная потребляемая мощность	130W
Потребляемая мощность в режиме ожидания	<= 3W

## ПО

Программное обеспечение управления дисплеем	Программное обеспечение управления панелью, с правом на компьютерное программное обеспечение, с поддержкой обновлений.
---	--

## Коммутатор управления панелей

Коммутатор управления панелей 4x4	Опция
Коммутатор управления панелей 4x16	Опция
Коммутатор управления панелей 4x24	Опция

## Варианты креплений

Настенное крепление панели	Фиксированное
Настенное крепление панели	Регулируемое, с возможностью выдвижения и обслуживания панелей без необходимости демонтажа
Напольный или потолочный каркас	Конструкция крепления панелей с изготовлением отдельно стоящей металлоконструкции с её фиксацией в потолок или пол.

## Гарантия

Гарантийный срок	1 год
Ссылка на веб-сайт	<a href="https://www.fpb.uz">https://www.fpb.uz</a>

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «FORT-PRO BIZNES»

Веб-сайт: [www.fpb.uz](http://www.fpb.uz)Эл. почта: [info@fpb.uz](mailto:info@fpb.uz)

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.